

dachówka ceramiczna typu Roben Bornholm S w kolorze ceglastym	2cm
łaty	4x5cm
kontrłaty	2,5x5cm
Membrana Karamic	
okładzina, świerk	2 cm
izolacja cieplna - wełna mineralna	18cm
konstrukcja dachu płyta wiórowa V 100	2.2 cm
folia paroizolacyjna	
płyty g-k	1.5cm

A
G
1
5

orynnowanie i obróbka z blachy tytanowo-cynkowej

5 7.5 12 14

5 10 3

UWAGA 

ZAKRES OCIEPLENIA OBEJMUJE TYLKO
OCIEPLENIE GZYMSU - OCIEPLENIE ELEWACJI
NIE JEST OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

styropian gr. 15cm

tynek silikonowy malowany w kolorze
typu Dryvit China White

styropian gr. 3cm

parkiet (mozaika przernystawa,
szlichta
styropian twardy
konstrukcja istniejąca

orynnowanie i obróbka z blachy tytanowo-cynkowej

należy wykuć 5cm w istniejącym murze w celu
wypełnienia wykucia płytą styropianową o gr. 5 cm
- analogicznie przy węgarkach w rzucie poziomym

RYSUNEK ZAMIENNY – JO-PB-A-I-DS.