

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 232,52	m ² m ²	 232,520	
				RAZEM	232,520
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 33,8	m ² m ²	 33,800	
				RAZEM	33,800
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 64,58	m ² m ²	 64,580	
				RAZEM	64,580
5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 64,58	m ² m ²	 64,580	
				RAZEM	64,580
6	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10,2	m m	 10,200	
				RAZEM	10,200
7	KNR-W 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50 kg- belki nadprożowe C160 dł 150 cm, szt8 0,4	t t	 0,400	
				RAZEM	0,400
8	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 16	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- wyrównanie ścian pod glazurę 167,74	m ² m ²	 167,740	
				RAZEM	167,740
10	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 64,58	m ² m ²	 64,580	
				RAZEM	64,580
12	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 64,58	m ² m ²	 64,580	
				RAZEM	64,580
13	KNR 0-41 0106-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 64,58	m ² m ²	 64,580	
				RAZEM	64,580
14	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej 167,74	m ² m ²	 167,740	
				RAZEM	167,740
15	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 88	m m	 88,000	
				RAZEM	88,000
16	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych, antypoślizgowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 64,58	m ² m ²	 64,580	
				RAZEM	64,580
17	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 84,2	m ² m ²	 84,200	
				RAZEM	84,200
18	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		64,58	m ²	64,580	
				RAZEM	64,580
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 84,2	m ²		
			m ²	84,200	
				RAZEM	84,200
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 64,58	m ²		
			m ²	64,580	
				RAZEM	64,580
21	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2 84,2	m ²		
			m ²	84,200	
				RAZEM	84,200
22	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² Krotność = 2 64,58	m ²		
			m ²	64,580	
				RAZEM	64,580
23	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 148,78	m ²		
			m ²	148,780	
				RAZEM	148,780
24	KNNR 2 1108-03	Boazerie płycinowe- analogia- ścianki wydzielające kabiny sanitarne , wykonane z płyt HPL, kompletne, z drzwiami szer. 80 cm, z mocowaniami i okuciami 57,6	m ²		
			m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
25	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50,I 11,8	m ²		
			m ²	11,800	
				RAZEM	11,800
26	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 9,6	m		
			m	9,600	
				RAZEM	9,600
27	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 20	m ³		
			m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 20	m ³		
			m ³	20,000	
				RAZEM	20,000