

SEGMENT B - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

zestawienie słusarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej

Symbol na rzucie	BDZ 01	BD 01	BD 02	BD 03	BD 04	BD 05	BD 06	BD 07	BD 07'	BD 08	BD 09	BD 10
Nazwa	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne pływowe	drzwi wewnętrzne pływowe	drzwi wewnętrzne pływowe	drzwi wewnętrzne pływowe	drzwi wewnętrzne pływowe	drzwi wewnętrzne pływowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe
Rzut (skala 1:100)												
widok (skala 1:100)												
S	zewnętrzne w aluminiowej ramie pływ.	1150	1020	1020	1020	1120	1120	1620	1620	2760	6600	6660
H	wewnętrzne w aluminiowej ramie pływ.	2110	2060	2060	2060	2060	2060	2110	2110	3000	3000	3000
SO	zewnętrzne w aluminiowej ramie pływ.	900	900	900	900	900	900	1500	1500	2740	6660	6620
HO	wewnętrzne w aluminiowej ramie pływ.	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2940	2940	2940
podział skrzydeł	L	P	P	L	P	L	P	L	P	2	-	-
klamka	-	3	3	6	2	2	2	4	2	2	-	3
zamek	1	10	6	3	12	13	6	3	-	8	1	2
drzwi	-	5	4	3	10	5	2	10	2	15	1	5
rozstaw prętek	2	-	31	26	44	2	8	10	2	-	-	-
odporność ognia	-	-	-	-	-	-	-	El 30	El 30	-	-	-

UWAGA: przed zamówieniem stolarki dokonać obmiaru otworów w naturze

symbol na rzucie	BO 1	BO 2	KD	SD
nazwa	okno aluminiowe	okno aluminiowe	kłapa oddymiająca	światło dachowy
wzrostek (skala 1:100)				
rzut (skala 1:100)				
S	szanclak w ścianie zewnętrznej	6000	-	-
H	wysokość w ścianie zewnętrznej	2100	-	-
SO	szanclak wewnętrzny	1570	1200	8000
Pto	wysokość drzwi	1770	1500	3500
płyta	-	-	-	-
parter	2	12	-	-
I piętro	-	12	-	-
II piętro	-	-	3	1
razem	-	90	-	-
wysokość podoklejenia od posadzki	-	-	-	-
odporność ogniotrwała	EI 30	-	-	-

UWAGA: przed zamówieniem stolarki dokonać obmiaru otworów w naturze w górnym pasie okna otwierane za pomocą mechanizmu z podłogi.

[illegible]