

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym o grubości 4 cm			
1	KNR 2-31 d.1 1107-01	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t		
		975.00	t	975.000	
				RAZEM	975.000
2	KNR 2-31 d.1 1107-02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t		
		975.00	t	975.000	
				RAZEM	975.000
2		Za każdy następny 1 cm grubości			
3	KNR 2-31 d.2 1107-01	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t		
		145.00	t	145.000	
				RAZEM	145.000
3		Czyszczenie wpustów deszczowych na sieci kanalizacyjnej w ulicach gminnych			
4	KNR 4-02 d.3 0237-01	Przeczyszczenie wpustów ulicznych	szt.		
		210.00	szt.	210.000	
				RAZEM	210.000
5	KNR 2-31 d.3 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
		1487.00	m	1487.000	
				RAZEM	1487.000
6	KNR 2-31 d.3 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m		
		1487.00	m	1487.000	
				RAZEM	1487.000
7	wycena d.3 własna	wypompowanie zastoin wodnych	m ³		
		29.00	m ³	29.000	
				RAZEM	29.000
4		Transport			
8	KNR 4-01 d.4 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		142.00	m ³	142.000	
				RAZEM	142.000
9	KNR 4-01 d.4 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		142.00	m ³	142.000	
				RAZEM	142.000
10	KNR 2-31 d.4 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t	t		
		943.00	t	943.000	
				RAZEM	943.000
11	KNR 2-31 d.4 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km	t		
		943.00	t	943.000	
				RAZEM	943.000
5		Remont nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wiążąca i ścieralna			
12	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		3339.00	m ²	3339.000	
				RAZEM	3339.000
13	KNR 2-31 d.5 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		3339.00	m ²	3339.000	
				RAZEM	3339.000
14	KNR 2-31 d.5 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		3339.00	m ²	3339.000	
				RAZEM	3339.000
15	KNR 2-31 d.5 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		3339.00	m ²	3339.000	
				RAZEM	3339.000
16	KNR AT-03 d.5 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		3339.00	m ²	3339.000	
				RAZEM	3339.000
17	KNR AT-03 d.5 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3339.00	m	3339.000	
				RAZEM	3339.000
18	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		3339.00	m ²	3339.000	
				RAZEM	3339.000
6		podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna i górna			
19	KNR 2-31 d.6 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		2250.00	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
20	KNR 2-31 d.6 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		2250.00	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
21	KNR 2-31 d.6 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		2250.00	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
22	KNR 2-31 d.6 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		2250.00	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
7		wymiana krawężników drogowych 15x30 wraz z ławą betonową klasa betonu B-10, cena za 1 mb			
23	KNR 2-31 d.7 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1400.00	m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
24	KNR 2-31 d.7 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		123.25	m ³	123.250	
				RAZEM	123.250
25	KNR 2-31 d.7 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		1400.00	m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
26	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		123.25	m ³	123.250	
				RAZEM	123.250
27	KNR 2-31 d.7 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1400.00	m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8		wymiana obrzeży 8x30 na podsypce cementowo piaskowej łącznie z wymianą podsypki			
28	KNR 2-31 d.8 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		1400.00	m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
29	KNR 2-31 d.8 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		1400.00	m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
9		opaska drogowa, wymiana płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo piaskowej łącznie z wymianą podsypki			
30	KNR 2-31 d.9 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		1100.00	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
31	KNR 2-31 d.9 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
		1400.00	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
32	KNR 2-31 d.9 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		1400.00	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
33	KNR 2-31 d.9 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		1400.00	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
10		wymiana podjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.10	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 1495.00	m ² m ²	 1495.000	 1495.000
				RAZEM	1495.000
35 d.10	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 1495.00	m ² m ²	 1495.000	 1495.000
				RAZEM	1495.000
36 d.10	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1495.00	m ² m ²	 1495.000	 1495.000
				RAZEM	1495.000
37 d.10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1495.00	m ² m ²	 1495.000	 1495.000
				RAZEM	1495.000

